

GRANULE DE BOIS - PELLETS BOIS ECOLOGIQUE ET LABELLISE

Le granulé ou pellet **Bois De Chauffage Ecologique** est exclusivement fabriqué à partir de résidus de bois non traités, sans additifs ni liants.



CONDITIONNEMENT

1/2 palette 540kg (36 sacs)
palette 1080kg (72 sacs)

On catégorise comme «premium» tous les pellets labellisés Din+ (Allemagne), En+ (Europe).

(tolérance pondérale de 5%)

AVANTAGES DU PRODUIT



Performant

- Durabilité > 8%.
- Granulés secs prêts à l'emploi, (humidité < 7,6%) qui optimise votre consommation.
- Haut pouvoir calorifique et densité supérieure à celle du bois traditionnel.
- Certification En plusA1 et FSC.



Spécifique

- Convient à tout type de poêles à granulés.



Pratique

- Manipulations simplifiées.
- Stockage par sacs de 15 kg. Réduction du volume de stockage.



Écologique

- Issu du recyclage, la combustion n'augmente pas la dose de CO2 dans l'atmosphère.
- Matériau recyclé 100% naturel.



Propre

- Bois sec qui encrasse beaucoup moins les vitres et les conduits.
- Taux de cendres < 0.6%.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

100% Écologique

Fabriqué à partir de sciures de bois, garanti sans additifs.

Haut rendement calorifique

Pouvoir calorifique 3,4 x supérieur à du bois traditionnel (5 kWh/kg).

Facilité de stockage

Taux de cendres < 0,6%

Combustion complète et produit propre.

Taux d'humidité < 7,6%

Produit très sec afin d'assurer un confort optimal.

Caractéristiques du pack	Caractéristiques du produit
Forme du produit : granule Poids d'un pack : 15 kg Dimension d'1 palette : 80x120x180 cm	Diamètre : 6 mm Longueur : 4 cm max Durabilité : >98% Stockage : à l'abri, au sec

CONSEILS PRATIQUES :

1. Doit être stocké au sec.
2. Laisser le cendrier plein.
3. Vérifier l'état des joints d'air.
4. Ne pas surcharger le foyer (3 bûches maximum)).
5. Limiter l'entrée d'air maximale pour une combustion plus longue.

Société BDCE (Bois de Chauffage Ecologique) - 2021